RANGE

An **IGEPA group** company



PRODUKTBLAD

RANGE CCS PE

Färgbelagd förzinkad stålplåt med slät yta

OM PRODUKTEN

RANGE CCS PE är förzinkad stålplåt 0,6 mm, färgbelagd i den kulör ni anger och med en slät yta.

ANVÄNDS TILL

- **Fasad och byggnadsapplikationer.** Framtagen för utomhusbruk och lång livslängd, med skydd mot korrosion och UV-strålning.
- **Plåtdetaljer.** Beslag, fönsterbleck och detaljer som bockas på plats eller i verkstad.

10 år **Garanti på ytan** i korrosivitetsklass C1 till C3 enligt ISO 9223. Villkor och undantag på sidan 2.

TEKNISKA DATA

Grundmaterial

Material	**Stål, förzinkat**
Tjocklek	**0,6 mm**
Bredd	**1250 mm**
Vikt	**4,73 kg/m²**

Yta

Lacksystem	**PE**
Yta	**Slät**
Kulör	**Enligt order: RAL eller NCS**
Glans	**ca 40**
Korrosion och UV	**RC3 och RUV3 enligt EN 10169**

Leverans

Skyddsfilm	**Enligt order**

Värdena är typvärden. Bindande uppgifter för en leverans anges i orderbekräftelsen. Senaste utgåvan av bladet finns på rangefabriken.se/produktblad.

GARANTIFÖRESKRIFTER

Garanti

RANGE CCS PE har 10 års garanti på ytan vid montering i fasad och andra byggnadstillämpningar i Norden. Garantin räknas från leveransdatum och gäller byggnaden på spårbarhetsblanketten.

Korrosivitetsklass ISO 9223	Miljö	Korrosion EN 10169	UV EN 10169	Garantitid Norden
C1 till C2	Mycket låg till låg. Inomhus, landsbygd	RC3	RUV3	**10 år**
C3	Måttlig. Stad, lätt industri	RC3	RUV3	**10 år**
C4	Hög. Industri, kustnära	RC3	RUV3	**Omfattas inte**
C5 till CX	Mycket hög till extrem	RC3	RUV3	**Omfattas inte**

Korrosivitetsklassen gäller platsen där plåten sitter och anges på spårbarhetsblanketten. Kemiskt aggressiv miljö omfattas inte.

Garantin gäller inte om

- byggnaden ligger i korrosivitetsklass C4 eller högre, eller i kemiskt aggressiv miljö
- felet beror på bearbetning efter leverans, till exempel skärning, stansning, perforering eller bockning med för liten radie
- plåten har haft kontakt med, eller avrinning från, koppar, aluminium, bly, betong eller annat oförenligt material
- skyddsfilmen har suttit kvar längre än 6 månader efter leverans
- ytor som inte sköljs av regn inte har rengjorts enligt sidan 3, eller olämpliga medel har använts
- skadan beror på brand, olycka, naturhändelse, skadegörelse eller felaktig lagring, hantering eller montering

Garantin lovar

Vidhäftning	**Lacken flagnar inte och släpper inte**
Kulör	**Ingen onormal kulörförändring**
Genomkorrosion	**Ingen**

Ersättning

Vid ett berättigat anspråk väljer RANGEFABRIKEN den åtgärd som är mest praktisk till en rimlig kostnad: att bekosta ommålning av den defekta ytan, eller att leverera ny plåt. Ersatt eller ommålad plåt behåller garantin under den tid som återstår.

Garantin omfattar inte arbetskostnad, ställning eller lyftutrustning, och inte direkta eller indirekta förluster i näringsverksamhet.

Garantianspråk görs skriftligt till info@rangefabriken.se inom 30 dagar från att felet upptäcktes. Bifoga ordernummer eller faktura, spårbarhetsblanketten på sidan 4, dokumenterat underhåll enligt sidan 3 och foton på skadan.

VILLKOR FÖR GARANTIN

Drift och underhåll

Det mesta som går fel på en lackerad yta går fel innan plåten sitter uppe. Det som står här är också villkor för att garantin ska gälla.

Hantering och lagring

- Använd skyddshandskar. Fett från händer syns särskilt på mörka och matta kulörer.
- Lyft plåten, dra den inte. En plåt som dras över en annan repas av kanten.
- Lagra torrt, plant och väl ventilerat, så att kondens inte bildas mellan skivorna.
- Ta bort skyddsfilmen vid montering, senast 6 månader efter leverans. Skyddsfilmen som ligger i solen blir svår att få bort.

Bearbetning och montering

- Bocka med radieskäna och kontrollera resultatet på en provbit innan serien körs.
- Använd rena verktyg med skyddade anliggningsytor.
- Välj fästelement som är kompatibla med förzinkat stål. Undvik kontakt med koppar och aluminium.
- Undvik kontakt med våt betong, och vatten som runnit över koppar eller betong.
- Montera så att vatten rinner av och inte blir stående.

Rengöring

- **Minst två gånger per år.** Oftare i kustnära lägen och nära industri eller tät trafik.
- Ytor som aldrig nås av regn rengörs alltid manuellt: undersidor, ytor under tak och bakom växtlighet.
- Mjuk trasa eller svamp, mild tvållösning med pH 5 till 9 och ljummet vatten. Skölj med rent vatten och torka torrt.
- Inga slipande medel, inga starka lösningsmedel, ingen högtryckstvätt.

Besiktning och bättring

- **Besiktiga ytan en gång per år.** Leta efter repor, flisor och blåsor, särskilt vid kanter, hål och skarvar.
- Små skador bättras med bättringsfärg i samma kulör. Håll bättringen liten.
- Vid större skador: kontakta RANGEFABRIKEN innan något görs.
- Dokumentera besiktningen. Den som kan visa underhållet har en enklare väg vid ett garantiärende.

VARJE ÅR	VAD	HUR OFTA
Rengöring	Hela ytan, särskilt ytor som inte sköljs av regn	**Minst 2 gånger**
Besiktning	Repor, flisor, blåsor, kanter, hål och skarvar	**1 gång**
Dokumentation	Datum, vad som gjordes, foto vid anmärkning	**Vid varje tillfälle**

Mer om drift och underhåll finns på rangefabriken.se/drift-och-underhall.

DOKUMENTATION FÖR GARANTI

Spårbarhet

Fyll i en blankett per byggnad och skicka en kopia till info@rangefabriken.se före montering. Spara originalet tillsammans med fakturan. Blanketten visar vilken plåt som sitter var och krävs för att ett garantianspråk ska kunna behandlas.

UPPGIFTER OM LEVERANSEN	
Produkt	**RANGE CCS PE**
Kulör	
Format	
Ordernummer	
Leveransdatum	
Köpt från	
Batchnummer	
BYGGNADEN	
Projekt eller objekt	
Adress	
Byggnaden används till	☐ Bostad ☐ Industri ☐ Jordbruk ☐ Annat
Avstånd till havet	☐ Under 3 km ☐ 3 till 20 km ☐ Över 20 km
Korrosivitetsklass, ISO 9223	☐ C1 till C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 eller högre
VIDAREFÖRÄDLARE	
Företag	
Underskrift	
Namnförtydligande och datum	

Frågor om blanketten: info@rangefabriken.se eller 0418-66 51 20.